



- ToF Technologie für genaueste Zählung
- Bis zu 99% Genauigkeit mit KI Erkennung
- 100% DSGVO konform – keine Kamera
- Infrarottechnik → arbeitet bei kompletter Dunkelheit
- Automatische Höhenerkennung
- Keine aufwändige Kalibrierung notwendig
- PoE – Ethernet / Lorawan Version erhältlich

Erfassungsbereiche:

2,5m Montagehöhe = 1,84 x 1,34m Detektion
 2,6m Montagehöhe = 2,07 x 1,51m Detektion
 2,7m Montagehöhe = 2,30 x 1,68m Detektion
 2,8m Montagehöhe = 2,53 x 1,85m Detektion
 2,9m Montagehöhe = 2,76 x 2,01m Detektion
 3,0m Montagehöhe = 2,99 x 2,18m Detektion
 3,1m Montagehöhe = 3,22 x 2,35m Detektion
 3,2m Montagehöhe = 3,45 x 2,52m Detektion
 3,3m Montagehöhe = 3,68 x 2,69m Detektion
 3,4m Montagehöhe = 3,91 x 2,85m Detektion
 3,5m Montagehöhe = 4,14 x 3,02m Detektion

100% DSGVO Konform by Design



Zählung auch im Dunkeln



Breite Eingänge mit 4 Sensoren



Technische Daten

Technologie	ToF Lichtlaufmessung 940nm (unsichtbar)
Interner Speicher	4GB
Export manuell	CSV Datei – Abruf über Webinterface
Webinterface	Englisch Deutsch in Vorbereitung
Messgenauigkeit	< 3,5cm
ToF Feldgröße	98° horizontal 80° vertikal
Push Intervalle	Realtime / 1 Min / 15 Min / 30 Min / 1 h / Täglich
Push Protokolle	MQTT, http(s)
Montagehöhe	Maximal 3,5m
Stromversorgung PoE	9,4W typ / max 23,8W
Schutzart	IP40 (Innenbereiche)
Abmessungen	180 x 26 x 72 mm
Befestigung	Dübel bzw. ¼ Zoll Gewinde